

# GIUNTI DIELETRICI

## DIELECTRIC JOINT

## JOINT DIELECTRIQUES


**COPRIM - ITALY**

**PN** pressione nominale  
**nominal pressure**  
 pression nominale

MATERIALE: ACCIAIO  
 TEMPERATURA DI ESERCIZIO: da -15°C a +70°C  
 TENSIONE DI ISOLAMENTO: 3 Kw  
 RESISTENZA DI ISOLAMENTO IN ARIA: 5 M om  
 VERNICE EPOSSIFENOLICA

Material: steel  
 Working temperature: from -15°C to 70 °C  
 Voltage of air insulation: 3 Kw  
 Insulation resistance in the air: 5 M om  
 Epoxy-phenolic paint

Matériel: acier  
 Température d'exercice: de -15°C a 70°C  
 Tension d'isolement en air: 3 Kw  
 Résistance d'isolement en air: 5 M om  
 Peinture epoxy-phenolic



A SILDARE  
**WELDABLE**  
 SOUDABLE



FILETTATI  
**THREADED**  
 FILETÉE



	A	cod.	
<b>PN 10</b>	220	3/4" 6.01.02	
	230	1" 6.01.03	
	250	1"1/4 6.01.04	
	260	1"1/2 6.01.05	
	290	2" 6.01.06	
	330	2"1/2 6.01.07	
	350	3" 6.01.08	
	<b>PN 25</b>	250	3/4" 6.01.10
250		1" 6.01.11	
300		1"1/4 6.01.12	
300		1"1/2 6.01.13	
350		2" 6.01.14	
350		2"1/2 6.01.15	
400		3" 6.01.16	
400		4" 6.01.17	
500		5" 6.01.18	
500		6" 6.01.19	
500		8" 6.01.20	
700		10" 6.01.21	
700	12" 6.01.22		
<b>PN 100</b>	250	1/2" 6.01.40	
	250	3/4" 6.01.41	
	250	1" 6.01.42	
	300	1"1/4 6.01.43	
	300	1"1/2 6.01.44	
	350	2" 6.01.45	
	350	2"1/2 6.01.46	
	500	3" 6.01.47	
	500	4" 6.01.48	
	600	5" 6.01.49	
	600	6" 6.01.50	
	600	8" 6.01.51	
	800	10" 6.01.52	
	800	12" 6.01.53	
	<b>PN 10</b>	100	1/2" 6.01.60
		110	3/4" 6.01.61
120		1" 6.01.62	
135		1"1/4 6.01.63	
145		1"1/2 6.01.64	
150		2" 6.01.65	
<b>M/F</b>		170	2"1/2 6.01.66
		200	3" 6.01.67
			4" 6.01.68