

GIUNTI DIELETRICI

DIELECTRIC JOINT

JOINT DIELECTRIQUES


COPRIM - ITALY

PN pressione nominale
nominal pressure
 pression nominale

MATERIALE: ACCIAIO
 TEMPERATURA DI ESERCIZIO: da -15°C a +70°C
 TENSIONE DI ISOLAMENTO: 3 Kw
 RESISTENZA DI ISOLAMENTO IN ARIA: 5 M om
 VERNICE EPOSSIFENOLICA

Material: steel
 Working temperature: from -15°C to 70 °C
 Voltage of air insulation: 3 Kw
 Insulation resistance in the air: 5 M om
 Epoxy-phenolic paint

Matériel: acier
 Température d'exercice: de -15°C a 70°C
 Tension d'isolement en air: 3 Kw
 Résistance d'isolement en air: 5 M om
 Peinture epoxy-phenolic



A SALDARE
WELDABLE
 SOUDABLE



FILETTATI
THREADED
 FILETÉE



	A	cod.		
PN 10	220	3/4"	6.01.02	
	230	1"	6.01.03	
	250	1"1/4	6.01.04	
	260	1"1/2	6.01.05	
	290	2"	6.01.06	
	330	2"1/2	6.01.07	
	350	3"	6.01.08	
	PN 25	250	3/4"	6.01.10
250		1"	6.01.11	
300		1"1/4	6.01.12	
300		1"1/2	6.01.13	
350		2"	6.01.14	
350		2"1/2	6.01.15	
400		3"	6.01.16	
400		4"	6.01.17	
500		5"	6.01.18	
500		6"	6.01.19	
500		8"	6.01.20	
700		10"	6.01.21	
700	12"	6.01.22		
PN 100	250	1/2"	6.01.40	
	250	3/4"	6.01.41	
	250	1"	6.01.42	
	300	1"1/4	6.01.43	
	300	1"1/2	6.01.44	
	350	2"	6.01.45	
	350	2"1/2	6.01.46	
	500	3"	6.01.47	
	500	4"	6.01.48	
	600	5"	6.01.49	
	600	6"	6.01.50	
	600	8"	6.01.51	
	800	10"	6.01.52	
	800	12"	6.01.53	
	PN 10	100	1/2"	6.01.60
		110	3/4"	6.01.61
120		1"	6.01.62	
135		1"1/4	6.01.63	
145		1"1/2	6.01.64	
150		2"	6.01.65	
M/F		170	2"1/2	6.01.66
		200	3"	6.01.67
			4"	6.01.68